

MODELLO	Diametro minimo = Rullo superiore x 5			Diametro minimo = Rullo superiore x1,5			Rulli laterali ø	Potenza motore	Velocità lavoro	Dimensioni	Peso
	Lunghezza utile	Spessore calandrabile	Spessore invitabile	Spessore calandrabile	Spessore invitabile	Rulli centrali ø					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
3R HS 20-210	2050	10	8	6	210	190	7.5	5	2700x1100x1250	3800	
3R HS 20-240	2050	13	10	8	240	220	7.5	5	3300x1250x1350	5600	
3R HS 20-280	2050	16	13	10	280	260	7.5	5	3400x1250x1500	7600	
3R HS 20-300	2050	20	16	13	300	280	11	5	3850x1420x1680	8100	
3R HS 25-210	2550	8	6	4	210	190	7.5	5	3200x1100x1250	4200	
3R HS 25-240	2550	10	8	6	240	220	7.5	5	3800x1250x1350	6100	
3R HS 25-280	2550	13	10	8	280	260	7.5	5	3900x1250x1500	7200	
3R HS 25-300	2550	16	13	10	300	280	11	5	4450x1420x1680	9100	
3R HS 30-210	3100	6	4	3	210	190	7.5	5	3700x1100x1250	4700	
3R HS 30-240	3100	8	6	4	240	220	7.5	5	4300x1250x1350	6600	
3R HS 30-280	3100	10	8	6	280	260	7.5	5	4400x1250x1500	8500	
3R HS 30-300	3100	13	10	8	300	280	11	5	4950x1420x1680	9900	
3R HS 40-240	1400	4	3	2	240	220	7.5	5	5300x1250x1350	7600	
3R HS 40-280	4100	6	4	3	280	260	7.5	5	5400x1250x1500	10800	
3R HS 40-300	4100	8	6	4	300	280	11	5	5950x1420x1680	11800	