

MODELLO	Diametro minimo = Rullo superiore x 5			Diametro minimo = Rullo superiore x1,5			Rulli laterali ø	Potenza motore	Velocità lavoro	Dimensioni	Peso
	Lunghezza utile	Spessore calandrabile	Spessore inevitabile	Spessore calandrabile	Spessore inevitabile	Rulli centrali ø					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
3R HSS 20-320	2050	25	20	16	320	310	22	1.5 - 5	4200x1650x1850	10500	
3R HSS 20-350	2050	30	25	20	350	330	22	1.5 - 5	4500x1700x1850	11000	
3R HSS 20-380	2050	35	30	25	380	360	30	1.5 - 5	5000x2000x1900	13000	
3R HSS 20-420	2050	40	35	30	420	400	37	1.5 - 5	5000x2200x2000	16000	
3R HSS 20-460	2050	50	40	35	460	440	45	1.5 - 5	5000x2350x2300	21000	
3R HSS 20-500*	2050	55	45	40	500	480	51	1 - 4	5200x2500x2800	30000	
3R HSS 20-550*	2050	60	50	45	550	530	66	1 - 4	5500x2600x3000	35000	
3R HSS 25-320	2550	20	16	13	320	310	22	1.5 - 5	4700x1650x1850	11500	
3R HSS 25-350	2550	25	20	16	350	330	22	1.5 - 5	5000x1700x1850	12000	
3R HSS 25-380	2550	30	25	20	380	360	30	1.5 - 5	5500x2000x1900	15000	
3R HSS 25-420	2550	35	30	25	420	400	37	1.5 - 5	5500x2200x2000	18000	
3R HSS 25-460	2550	45	35	30	460	440	45	1.5 - 5	5500x2350x2300	23000	
3R HSS 25-500*	2550	50	40	35	500	480	51	1 - 4	5800x2500x2800	33000	
3R HSS 25-550*	2550	55	45	40	550	530	66	1 - 4	6000x2600x3000	40000	
3R HSS 30-320	3100	16	13	10	320	310	22	1.5 - 5	5200x1650x1850	13500	
3R HSS 30-350	3100	20	16	13	350	330	22	1.5 - 5	5500x1700x1850	14000	
3R HSS 30-380	3100	25	20	16	380	360	30	1.5 - 5	6000x2000x1900	17000	
3R HSS 30-420	3100	30	25	20	420	400	37	1.5 - 5	6000x2200x2000	21000	
3R HSS 30-460	3100	40	30	25	460	440	45	1.5 - 5	6000x2350x2300	25000	
3R HSS 30-500*	3100	45	35	30	500	480	51	1 - 4	6200x2500x2800	35000	
3R HSS 30-550*	3100	50	40	35	550	530	66	1 - 4	6500x2600x3000	43000	
3R HSS 40-320	4100	10	8	6	320	310	22	1.5 - 5	6200x1650x1850	15500	
3R HSS 40-350	4100	12	10	8	350	330	22	1.5 - 5	6500x1700x1850	18000	
3R HSS 40-380	4100	16	13	10	380	360	30	1.5 - 5	7000x2000x1900	21000	
3R HSS 40-420	4100	20	16	13	420	400	37	1.5 - 5	7000x2200x2000	26000	
3R HSS 40-460	4100	30	20	16	460	440	45	1.5 - 5	7000x2350x2300	32000	
3R HSS 40-500*	4100	35	25	20	500	480	51	1 - 4	7200x2500x2800	40000	
3R HSS 40-550*	4100	40	30	25	550	530	66	1 - 4	7500x2600x3000	50000	