

MODELLO	Diametro minimo = Rullo superiore x 5			Diametro minimo = Rullo superiore x1,5			Rulli laterali ø	Potenza motore	Velocità lavoro	Dimensioni	Peso
	Lunghezza utile	Spessore calandrabile	Spessore inevitabile	Spessore calandrabile	Spessore inevitabile	Rulli centrali ø					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
4R HS 10-150	1050	8	6	4	150	130	4	1.5 - 6	2500x850x950	1300	
4R HS 10-170	1050	9	7	5	170/160	150	4	1.5 - 6	2500x900x1000	1600	
4R HS 15-150	1550	6	4	3	150	130	4	1.5 - 6	3000x850x950	1650	
4R HS 15-170	1550	8	6	4	170/160	150	4	1.5 - 6	3000x900x1000	1950	
4R HS 20-150	2050	4	3	2	150	130	4	1.5 - 6	3500x850x950	2000	
4R HS 20-170	2050	6	4	3	170/160	150	4	1.5 - 6	3500x900x1000	2300	
4R HS 20-190	2050	8	6	4	190	150	7.5	1.5 - 6	3500x1100x1300	3500	
4R HS 20-220	2050	10	8	6	220	160	7.5	1.5 - 6	3700x1200x1400	4500	
4R HS 20-245	2050	13	10	8	245	180	7.5	1.5 - 6	4000x1500x1500	6000	
4R HS 20-260	2050	16	13	10	260	200	7.5	1.5 - 6	4000x1600x1700	6500	
4R HS 25-190	2550	6	4	3	190	150	7.5	1.5 - 6	4000x1100x1300	4000	
4R HS 25-220	2550	8	6	4	220	160	7.5	1.5 - 6	4200x1200x1400	5000	
4R HS 25-245	2550	10	8	6	245	180	7.5	1.5 - 6	4500x1500x1500	6600	
4R HS 25-260	2550	13	10	8	260	200	7.5	1.5 - 6	4500x1600x1700	7200	
4R HS 30-190	3100	5	3	2	190	150	7.5	1.5 - 6	4500x1100x1300	4500	
4R HS 30-220	3100	7	5	3	220	160	7.5	1.5 - 6	4700x1200x1400	5500	
4R HS 30-245	3100	8	6	4	245	180	7.5	1.5 - 6	5000x1500x1500	7200	
4R HS 30-260	3100	10	8	6	260	200	7.5	1.5 - 6	5000x1600x1700	7900	
4R HS 40-260	4100	6	4	3	260	200	7.5	1.5 - 6	6000x1600x1700	9300	