

MODELLO	Diametro minimo = Rullo superiore x 5			Diametro minimo = Rullo superiore x1,5			Rulli laterali ø	Potenza motore	Velocità lavoro	Dimensioni	Peso
	Lunghezza utile	Spessore calandrabile	Spessore invitabile	Spessore calandrabile	Spessore invitabile	Rulli centrali ø					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
4R HSS 20-280	2050	20	16	12	280	220	15	1.5 - 5	4500x1850x1800	7000	
4R HSS 20-320	2050	25	20	16	320	240	18.5	1.5 - 5	4700x1900x1900	9000	
4R HSS 20-350	2050	30	25	20	350	260	22	1.5 - 5	5000x2000x1900	11000	
4R HSS 20-380	2050	40	30	25	380	280	30	1.5 - 5	5000x2450x2000	13000	
4R HSS 20-400	2050	45	35	30	400	300	37	1.5 - 5	5200x2400x2300	15000	
4R HSS 20-460	2050	50	40	35	460	380	45	1.5 - 5	5500x2400x2600	20000	
4R HSS 20-500*	2050	55	50	40	500	400	45	1 - 4	5500x3000x2600	30000	
4R HSS 20-550*	2050	60	50	45	550	450	66	1 - 4	5500x3000x2900	40000	
4R HSS 25-280	2550	16	12	10	280	220	15	1.5 - 5	5000x1850x1800	8500	
4R HSS 25-320	2550	20	16	12	320	240	18.5	1.5 - 5	5200x1900x1900	11000	
4R HSS 25-350	2550	25	20	16	350	260	22	1.5 - 5	5500x2000x1900	13000	
4R HSS 25-380	2550	30	25	20	380	280	30	1.5 - 5	5500x2450x2000	16000	
4R HSS 25-400	2550	40	30	25	400	300	37	1.5 - 5	5700x2400x2300	18000	
4R HSS 25-460	2550	45	35	30	460	380	45	1.5 - 5	6000x2400x2600	22500	
4R HSS 25-500*	2550	50	40	35	500	400	45	1 - 4	6000x3000x2600	33000	
4R HSS 25-550*	2550	55	45	40	550	450	66	1 - 4	6000x3000x2900	43500	
4R HSS 30-280	3100	12	10	8	280	220	15	1.5 - 5	5500x1700x1800	10000	
4R HSS 30-320	3100	16	12	10	320	240	18.5	1.5 - 5	5700x1800x1900	13000	
4R HSS 30-350	3100	20	16	12	350	260	22	1.5 - 5	6000x2200x1900	15000	
4R HSS 30-380	3100	25	20	16	380	280	30	1.5 - 5	6000x2300x2000	18000	
4R HSS 30-400	3100	30	25	20	400	300	37	1.5 - 5	6200x2300x2300	20000	
4R HSS 30-460	3100	40	30	25	460	380	45	1.5 - 5	6500x2400x2600	25000	
4R HSS 30-500*	3100	45	35	30	500	400	45	1 - 4	6500x2500x2600	36000	
4R HSS 30-550*	3100	50	40	35	550	450	66	1 - 4	6500x2850x2900	47000	
4R HSS 40-280	4100	8	6	4	280	220	15	1.5 - 5	6500x1700x1800	13000	
4R HSS 40-320	4100	10	8	6	320	240	18.5	1.5 - 5	6700x1800x1900	16000	
4R HSS 40-350	4100	12	10	8	350	260	22	1.5 - 5	7000x2200x1900	19000	
4R HSS 40-380	4100	16	12	10	380	280	30	1.5 - 5	7000x2300x2000	22000	
4R HSS 40-400	4100	20	16	12	400	300	37	1.5 - 5	7200x2300x2300	25000	
4R HSS 40-460	4100	25	20	16	460	380	45	1.5 - 5	7500x2400x2600	30000	
4R HSS 40-500*	4100	35	25	20	500	400	45	1 - 4	7500x2500x2600	42000	
4R HSS 40-550*	4100	40	30	25	550	450	66	1 - 4	7500x2850x2900	54000	