

CAPACITA DI CURVATURA • BIEGELEISTUNGEN • CAPACITY CHART

NO	TIPO DI PROFILE PROFILE TYPE	HPK 55		HPK 65		HPK 80		HPK 100		HPK 120		HPK 150		HPK 180		HPK 200		NOTE ANMERKUNGEN NOTES
		Dimensione max. Max. Maße Max. Size	Diam. min. min. int. Ø	Dimensione max. Max. Maße Max. Size	Diam. min. min. int. Ø	Dimensione max. Max. Maße Max. Size	Diam. min. min. int. Ø	Dimensione max. Max. Maße Max. Size	Diam. min. min. int. Ø	Dimensione max. Max. Maße Max. Size	Diam. min. min. int. Ø	Dimensione max. Max. Maße Max. Size	Diam. min. min. int. Ø	Dimensione max. Max. Maße Max. Size	Diam. min. min. int. Ø	Dimensione max. Max. Maße Max. Size	Diam. min. min. int. Ø	
1		50 x 8 20 x 5	400 180	60 x 10 20 x 5	500 200	80 x 15 30 x 10	700 280	100 x 22 30 x 10	1000 350	125 x 20 30 x 10	1200 400	150 x 35	2500	180 x 30	3000	200 x 50	3500	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
2		60 x 18	500	80 x 20 80 x 5	500 250	125 x 25 120 x 5	600 300	160 x 35 160 x 5	800 400	180 x 40 180 x 10	1000 500	270 x 50	1500	280 x 60	2000	350 x 80	2500	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
3		28 x 28	300	32 x 32 12 x 12	400 220	45 x 15 15 x 15	500 280	60 x 60 15 x 15	750 350	65 x 65 20 x 20	750 380	90 x 90	1500	110 x 110	2000	120 x 120	3000	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
4		Ø30	300	Ø35 Ø10	350 200	Ø50 Ø15	500 280	Ø75 Ø15	800 350	Ø80 Ø20	850 370	Ø90	1800	Ø110	2000	Ø120	3000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls
5		Ø50 x 1,5 Ø12 x 1	500 190	Ø60 x 2 Ø15 x 1	600 200	Ø76,1 x 42 Ø17,2 x 2	700 280	Ø125 x 2,5 Ø15 x 1	1400 350	Ø140 x 3 Ø20 x 1	1500 370	250 x 3	6000	275 x 3	7000	300 x 3	8000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls
6		Ø42,4 x 3,5 Ø33,7 x 3	450 400	Ø48,3 x 4 Ø17,2 x 2	350 200	Ø100 x 2,5 Ø15 x 1	1200 280	Ø114,3 x 4 Ø17,2 x 2	1000 350	Ø127 x 4 Ø21,3 x 2	1100 370	6" x 7,11	3000	8" x 5,7	3000	9" x 6,3	4000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls
7		40 x 25 x 2	500	50 x 25 x 3 20 x 15 x 2	450 250	80 x 25 x 3 25 x 15 x 2	800 350	100 x 40 x 4 25 x 15 x 2	1300 425	120 x 40 x 4 30 x 20 x 3	1800 450	150 x 50 x 5	3000	200 x 60 x 6	3500	220 x 80 x 7	5000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls
8		35 x 3	500	45 x 45 x 3 20 x 20 x 2	550 250	70 x 70 x 3 25 x 25 x 2	1300 400	80 x 80 x 5 25 x 25 x 2	1500 450	90 x 90 x 5 30 x 30 x 3	1800 500	120 x 120 x 6,3	3000	150 x 150 x 8	3500	180 x 180 x 10	5000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls
9		50 x 6 20 x 3	600 300	60 x 60 x 6 30 x 30 x 4	650 350	80 x 80 x 8 30 x 30 x 3	800 450	100 x 100 x 10 35 x 35 x 4	1000 550	120 x 120 x 12 40 x 40 x 4	1200 600	150 x 18	2200	180 x 20	2500	200 x 20	3000	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
10		40 x 5 20 x 3	400 320	50 x 50 x 5 30 x 30 x 4	550 350	70 x 70 x 7 30 x 30 x 4	700 400	90 x 90 x 9 40 x 40 x 4	900 550	100 x 100 x 10 40 x 40 x 4	1000 600	150 x 15	3000	180 x 15	3000	200 x 18	5000	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
11		50	500	60 x 60 x 7 20 x 20 x 4	550 220	80 x 80 x 9 25 x 25 x 3,5	800 280	100 x 100 x 10 30 x 30 x 5	1000 350	100 x 100 x 11 30 x 30 x 5	800 380	150	3500	180	3500	190	3500	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
12		40	500	50 x 50 x 7 20 x 20 x 4	500 200	70 x 70 x 8 25 x 25 x 4	800 280	90 x 90 x 10 30 x 30 x 5	1000 400	100 x 100 x 11 30 x 30 x 5	1000 380	150	2500	180	3000	190	3000	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
13		50	600	60 x 60 x 7 20 x 20 x 4	500 200	80 x 80 x 9 30 x 30 x 5	800 300	100 x 100 x 10 30 x 30 x 5	1000 350	100 x 100 x 11 30 x 30 x 5	800 380	150 x 150 x 15	2000	180 x 180 x 15	3000	200 x 200 x 20	4000	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
14		50 x 38	400	80 x 45 25 x 12	450 250	120 x 55 30 x 15	600 300	180 x 70 30 x 15	800 350	200 x 75 40 x 35	800 380	UPN 280	2500	UPN 350	3000	UPN 380	3000	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
15		50 x 25	500	70 x 40 25 x 12	450 220	100 x 50 30 x 15	500 300	160 x 65 30 x 15	800 350	180 x 70 40 x 35	750 400	UPN 280	2000	UPN 350	2500	UPN 380	3500	Rulli Standard Standardwalzen Standard Rolls
16				80 x 42	600	120 x 58 80 x 46	600 400	180 x 82 80 x 42	900 400	200 x 90 80 x 42	1000 450	IPE 270	3500	IPE 360	4000	IPE 360	3000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls
17								B 100 x 100	1200	120 x 120	1200	HEA 180	3500	HEB 200	6000	HEB 280	8000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls
18								100 x 50 50 x 38	2000 1200	120 x 55 50 x 38	2500 1000	160	3500	220 x 80	5000	UPN 280	7000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls
19								120 x 58 80 x 42	2200 1200	140 x 66 80 x 42	1500 800	IPE 160	4000	IPE 220	5000	IPE 280	8000	Rulli Special Spezialwalzen Optional Rolls

• Le capacità sono indicati per il materiale ST-42
 • Angegebene daten sind für ST 42 material
 • Capacities are given for ST 42 material

• I dati tecnici possono modificati senza preavviso.
 • Die technischen daten sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
 • We reserve the right to make changes without notice.

MODEL HPK 55 / 65 Curvatrice Per Profilati Idrraulica Hydraulische Section Mending Maschine Hydraulic Section Mending Machine



DOTAZIONE STANDARD

- Corpo della macchina in acciaio speciale
- 3 Rulli trainanti
- Alberi in acciaio speciale, temprati e rettificati
- Rulli inferiori a posizionamento oleodinamico
- I rulli di piega sono di materiale speciale e temprati
- Rulli standard, correttori laterali, con cuscinetti
- Posizione di lavoro verticale od orizzontale
- Motore autoriscaldante
- Visualizzatori analogici
- Pannello di comando mobile indipendente
- Manuale istruzioni

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Dreivalzenantrieb
- Maschinenkörper aus Stahl
- Wellen aus Spezialstahl
- Gehärtete Walzen
- Horizontal- und Vertikal Arbeitsmöglichkeit
- Standard- Walzen
- Mobiles Steuerpult
- Richtrollen
- Betriebsanleitung
- Digitalanzeigen
- Bremsmotor

STANDARD SPECIFICATIONS

- Three Rolls are Powered
- Steel Construction Frame
- Rolls Shafts are Special Steel Material
- Rolls are Hardened and ground
- Horizontal and Vertical Working Position
- Standard Rolls
- Mobile Control Panel
- 3 Axis Mechanical Lateral Angle Guide Rolls
- User's manual book
- Digital Read-outs (2 pcs.)
- Brake Motor equipped

SONDERAUSRÜSTUNG

- Rohr- und Profilverwalzen
- Hydraulische Richtrollen (2-achsig)

- Posizione di lavoro orizzontale
- Horizontale Arbeitsweise
- Horizontal Working Position
- Macchina con visualizzatore digitale
- Maschine mit Digital-Anzeige
- Machine with Digital-Read-out Shown

- Macchina standard
- Standard Maschine
- Standard Machine

MODELLO - MODEL	HPK 55	HPK 65
Diametro alberi / Wellen / Shaft Diameters	Ø 40	50
Diametro dei rulli / Rullen / Roll Diameters	Ø 147	180
Wälzen Durchm. / Rullen Diameters		
Numero di giri / Umdrehung / Motor Rotation	10	9
U/min - rpm		
Potenza del motore / Motorleistung / Motor Power	2,5	3
KW		
Lunghezza / Länge / Length	700	820
mm		
Larghezza / Breite / Width	610	645
mm		
Altezza / Höhe / Height	1010	1045
mm		
Peso / Gewicht / Weight	490	750
kg		

