

# MODEL PK 30F / 30S

**Curvatrice Per Profilati**

**Ringbiegemaschine Für Rohre Und Profile**

**Bending Machine For Profile and Pipes**



## PK 30S

- Con comando manuale
- Handschalter
- Hand Switch

## PK 30F

- Con comando a pedale
- Fusspedal
- Foot Pedal



- Spezial Biegewerkzeug
- Special bar twist attachment



- Pozizione di lavoro orizzontale
- Horizontale Arbeitsweise
- Horizontal Working Position



## DOTAZIONE STANDARD

- 2 Rulli trainanti
- Alberi in acciaio speciale, temprati e rettificati
- / rulli di piega sono di materiale speciale e temprati
- Rulli standard, correttori laterali, comando a pedale o manuale
- Motore a 2 velocità
- Posizione di lavoro verticale od orizzontale
- Manuale istruzioni

## ATTREZZATURE SPECIALI

- Rulli per curvatura tubi
- Rulli speciali per profili e per angolari
- Visualizzatore digitale
- Correttori laterali speciali



## STANDARD AUSRÜSTUNG

- 2 angetriebene Walzen
- Gehärtete Walzen
- Wellen aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen
- Standardwalzen
- Richtrollen
- 2 stufiger Motor
- Horizontal- und Vertikal Arbeitsmöglichkeit.
- Betriebsanleitung

## SONDERAUSRÜSTUNG

- Walzen für Rohre
- Walzen für Spezialprofile
- Walzen für Winkel
- Digitalanzeige
- Spezial Richtrollen



## STANDARD SPECIFICATIONS

- Two Rolls are powered
- Rolls are hardened
- Rolls Shafts are Special Steel material hardened and ground
- Standard Rolls
- Guide Rolls
- Double- Speed Motor
- Horizontal and Vertical Working Position
- User's manual book

## SPECIAL FEATURES

- Pipe/Tube Bending Rolls
- Profile Bending Rolls
- Angle Bending Rolls
- Digital Read-Out
- Special Lateral Angle Guides.

| MODELLO _MODEL                                                    |                      | PK 30      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Diametro alberi<br>Wellen / Shaft Diameters                       | Ø mm                 | 30         |
| Diametro dei rulli inferiori<br>Unterwalzen/Lower Rolls Diameters | Ø mm                 | 118        |
| Diametro dei rulli superiori<br>Oberwalze / Upper Roll Diameter   | Ø mm                 | 148        |
| Numero di giri<br>Umdrehung / Motor Rotation                      | d/dak<br>U/min - rpm | 26-12      |
| Potenza del motore<br>Motorleistung / Motor Power                 | kW                   | 0,7 - 0,85 |
| Lunghezza<br>Länge / Length                                       | mm                   | 650        |
| Larghezza<br>Breite / Width                                       | mm                   | 500        |
| Altezza<br>Höhe / Height                                          | mm                   | 1400       |
| Peso<br>Gewicht / Weight                                          | kg.                  | 220        |

