


K 225



				
	30	65	55	45 x 70
	30	60	50	40 x 60

				
kW	rpm	mm	mm	kg
0,75	52	70	ø 225	42



K 225



CARATTERISTICHE TECNICHE

Questa macchina è particolarmente consigliata per gli hobbisti e viene fornita completa di:

- Testa girevole 45° a destra
- Ingranaggio a vite senza fine in bagno d'olio
- Pompetta per refrigerante
- Filtro refrigerante
- Dispositivo uomo presente
- Fermo barra
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
- Dimensioni d'ingombro 770 mm x 680 mm x 730 mm



TECHNICAL DATA

This machine is suitable for hobbysts non-professional use and it is complete with:

- Movable head 45° right
- Worm screw in oil bath
- Coolant pump
- Coolant filter
- Dead man device
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts list
- Overall dimensions: 770 mm x 680 mm x 730 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette machine est particulièrement conseillée pour les bricoleurs et elle est complète de:

- Tête pivotante 45° à droite
- Vis sans fin en bain d'huile
- Pompe d'arrosage
- Filtre d'arrosage
- Dispositif de sécurité
- Butée
- Clefs de service
- Manuel d'instruction et liste des pièces détachées
- Dimensions hors-tout: 770 mm x 680 mm x 730 mm



TECHNISCHE MERKMALE

Diese Maschine ist besonders für Heimwerker geeignet und hat folgende Ausstattung:

- Drehbarer Kopf, 45° nach rechts
- Schneckengetriebe im Ölbad
- Kleine Pumpe für Kühlmittel
- Filter für Kühlmittel
- Vorrichtung "Bediner anwesend"
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Stellflächenmaße: 770 mm x 680 mm x 730 mm




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Esta máquina es especialmente aconsejable para los aficionados y se le suministra con:

- Cabezal giratorio 45° a derecha
- Engranaje de tornillo sin fin en baño de aceite
- Bomba para refrigerante
- Filtro para refrigerante
- Dispositivo hombre presente
- Tope barra
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y lista de piezas de recambio
- Dimensiones exteriores máximas: 770 mm x 680 mm x 730 mm

NEW 350 E



				
	60	110	100	80 x 155
	55	90	85	85 x 90

				
kW	rpm	mm	mm	kg
1,8 - 2,4	40 - 80	190	ø 350	210



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Troncatrice a disco manuale per il taglio di metalli
- Testa girevole 45° a sinistra e 45° a destra
- Riduttore in bagno d'olio
- Doppio perno a cerniera con bussola eccentrica regolabile
- Morsa a bloccaggio rapido con dispositivo antibava
- Elettropompa 0,06 kW per la refrigerazione della lama
- Rompigetto per la lubrificazione della lama
- Contromorsa scorrevole per tagli longitudinali
- Braccio portarullo
- Fermo barra
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
- Impianto a bassa tensione 24V con impugnatura comando testa uomo presente
- Dimensioni d'ingombro 1475 mm x 1000 mm x 1200 mm

Accessori a richiesta:

- Motore elettrico trifase 20 - 40 rpm
- Morsa pneumatica con comando a pedale
- Piedestallo in lamiera
- Lama



TECHNICAL DATA

- Manual circular saw for metal cutting
- Movable head 45° left and 45° right
- Reduction unit in oil bath
- Double hinged pivot with eccentric bush
- Quick locking vice complete with anti-burr device
- 0,06 kW power-driven pump for blade cooling
- Jet breaker for the blade lubrication
- Sliding countervise for wider cutting capacity
- Bar support arm
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts list
- 24V low voltage installation with hold-to-run head control handle
- Overall dimensions: 1475 mm x 1000 mm x 1200 mm

Accessories upon request:

- Three-phase electric motor 20 - 40 rpm
- Pneumatic vice with pedal control
- Steel pedestal
- Blade



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tronçonneuse à disque pour la coupe des métaux
- Tête pivotante 45° à gauche et 45° à droite
- Réducteur en bain d'huile
- Double pivot réglable
- Etau à serrage rapide avec dispositif anti-bavure
- Électropompe 0,06 kW pour la réfrigération du ruban
- Dispositif chasse-copeaux assurant la lubrification de la lame
- Contre-étau sur glissière pour couper en longueur
- Bras porte-barre
- Butée
- Clefs de service
- Manuel d'instruction et liste des pièces détachées
- Installation à basse tension 24V avec poignée de commande de la tête à action maintenue
- Dimensions hors tout: 1475 mm x 1000 mm x 1200 mm

Accessoires sur demande:

- Moteur électrique triphase 20 - 40 rpm
- Etau pneumatique avec commande à pedale
- Socle en tôle
- Lame



TECHNISCHE MERKMALE

- Manuell bedienbare Metalkreisssäge zum Schneiden von Metallen
- Drehbarer Kopf, 45° nach links 45° nach rechts
- Untersetzungsgetriebe im Ölbad
- Doppelter Scharnierstift mit exzentrischer Buchse
- Schraubstock mit Schnellspannung mit Antigrat-Vorrichtung
- Elektropumpe 0,06 kW zur Kühlung des Bandes
- Strahlbrecher für die Schmierung des Blattes
- Verschiebbarer Gegenschraubstock für Längs-schnitte
- Rollentragarm
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Anlage in Niederspannung 24V mit Handgriff, der nur bei Anwesenheit einer Bedienperson funktioniert
- Stellflächenmaße: 1475 mm x 1000 mm x 1200 mm

Zubehör auf Anfrage:

- Elektromotor, dreiphasig, 20 - 40 rpm
- Pneumatischer Schraubstock mit Pedalsteuerung
- Gestell aus Blech
- Sägeblatt



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cortadora de disco manual para corte de metales
- Cabezal giratorio 45° a izquierda 45° a derecha
- Reductor en baño de aceite
- Doble pasador de bisagra con buje excéntrico ajustable
- Mordaza de bloqueo rápido con dispositivo antirebaba
- Electrobomba 0,06 kW para la refrigeración de la cinta
- Rompechorro para la lubricación de la hoja
- Contromordaza desplazable para cortes longitudinales
- Brazo porta rodillo
- Tope barra
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y lista de piezas de recambio
- Instalación de baja tensión 24V con empuñadura de interrupción automática, par el accionamiento de la cabeza
- Dimensiones exteriores máximas: 1475 mm x 1000 mm x 1200 mm

Accesorios a pedido:

- Motor eléctrico trifásico 20 - 40 rpm
- Mordaza pneumática con mando de pedal
- Pedestal de chapa
- Disco

NTM 315



	●	○	□	$\begin{matrix} a & b \\ a \times b \end{matrix}$
	70	100	90	80 x 135
	70	100	90	80 x 100
	70	100	90	80 x 100
	70	80	70	70 x 70

kW	rpm	mm	mm	kg
1,3 - 1,8	33 - 66	160	ø 315	270



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Troncatrice a disco manuale per il taglio di metalli
- Testa girevole a 45° a sinistra e 60° a destra
- Fermi rotazione testa a 45° - 0° - 45° - 60°
- Morsa con dispositivo antibava
- Elettropompa per lubrificazione lama
- Rompitrucciolo per pulizia lama
- Fermi regolabili per la corsa verticale della testa
- Fermo barra
- Braccio portarullo
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
- Piedestallo in lamiera
- Impianto a bassa tensione 24V con impugnatura comando testa uomo presente
- Dimensioni d'ingombro: 1500 mm x 700 mm x 1700 mm

Accessori a richiesta:

- Motore elettrico per 17 - 34 rpm 1,32-1,91 kW
- Morsa pneumatica con comando a pedale
- Sostegno barra da 2 - 4 - 6 m



TECHNICAL DATA

- Manual circular saw for metal cutting
- Movable head 45° left and 60° right
- Head rotation stops 45° - 0° - 45° - 60°
- Vice complete with anti-burr device
- Motor pump for blade lubrication
- Chip breaker to keep the blade clean
- Adjustable stops for head vertical stroke
- Bar stop
- Bar support arm
- Service tools
- Instruction manual and spare parts list
- Steel pedestal
- 24V low voltage installation with hold-to-run head control handle
- Overall dimensions: 1500 mm x 700 mm x 1700 mm

Accessories upon request:

- Electric motor 17 - 34 rpm 1,32-1,91 kW
- Pneumatic vice with pedal control
- 2 - 4 - 6 metre long bar support



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tronçonneuse à disque pour la coupe des métaux
- Tête pivotante 45° à gauche - 60° à droite
- Arrêts rotation tête à 45° - 0° - 45° - 60°
- Etau avec dispositif anti-bavure
- Electropompe pour lubrification de la lame
- Défibreuse de copeaux pour nettoyage de la lame
- Arrêt réglable pour la course verticale de la tête
- Butée
- Bras porte-barre
- Clefs de service
- Manuel d'instruction et liste des pièces détachées
- Socle en tôle
- Installation à basse tension 24V avec poignée de commande de la tête à action maintenue
- Dimensions hors-tout: 1500 mm x 700 mm x 1700 mm

Accessoires sur demande:

- Moteur électrique 17 - 34 rpm 1,32-1,91 kW
- Etau pneumatique avec commande à pedale
- Support barre 2 - 4 - 6 mètres



TECHNISCHE MERKMALE

- Manuell bedienbare Metalkreisssäge zum Schneiden von Metallen
- Drehbarer Kopf, 45° nach links - 60° nach rechts
- Kopfrotationssperrungen bei 45° - 0° - 45° - 60°
- Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
- Elektropumpe für die Schmierung des Blattes
- Spanbrecher zur Blattreinigung
- Einstellbare Sperren für den Vertikalhub des Kopfes
- Stangensperre
- Rollentragarm
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Gestell aus Blech
- Anlage in Niederspannung 24V mit Handgriff, der nur bei Anwesenheit einer Bedienperson funktioniert
- Dimensionen: 1500 mm x 700 mm x 1700 mm

Zubehör auf anfrage:

- Elektromotor für 17 - 34 rpm 1,32-1,91 kW
- Pneumatischer Schraubstock mit Pedalsteuerung
- Stangenstütze zu 2 - 4 - 6 m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cortadora de disco manual para corte de metales
- Cabezal giratorio 45° a izquierda, 60° a derecha
- Topes rotación cabezal a 45° - 0° - 45° - 60°
- Mordaza con dispositivo antirebaba
- Electrobomba para lubricación hoja
- Rompe virutas para limpieza de disco
- Topes ajustables para la carrera vertical del cabezal
- Tope barra
- Brazo porta rodillo
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y lista de piezas de recambio
- Pedestal de chapa
- Instalación de baja tensión 24V con empuñadura de interrupción automática, par el accionamiento de la cabeza
- Dimensiones exteriores máximas: 1500 mm x 700 mm x 1700 mm

Accesorios a pedido:

- Motor eléctrico para 17 - 34 rpm 1,32-1,91 kW
- Mordaza neumática con mando de pedal
- Sostén barra de 2 - 4 - 6 m

NTM 350



	●	○	□	$\begin{matrix} a & b \\ a \times b \end{matrix}$
	100	120	100	90 x 170
	100	120	90	90 x 125
	100	120	90	90 x 125
	90	90	90	90 x 90

kW	rpm	mm	mm	kg
1,9 - 2,5	36 - 72	185	ø 370	450



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Troncatrice a disco manuale per il taglio di metalli
- Testa girevole a 45° a sinistra e 60° a destra
- Fermi rotazione testa a 45° - 0° - 45° - 60°
- Morsa con dispositivo antibava
- Elettropompa per lubrificazione lama
- Rompitrucciolo per pulizia lama
- Fermi regolabili per la corsa verticale della testa
- Fermo barra da 1 m
- Sostegno barra da 1 m
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
- Piedestallo in lamiera
- Impianto a bassa tensione 24V con impugnatura comando testa uomo presente
- Dimensioni d'ingombro: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Accessori a richiesta:

- Motore elettrico per 18 - 36 rpm 1,5-2,2 kW
- Morsa pneumatica con comando a pedale
- Sostegno barra da 2 - 4 - 6 m



TECHNICAL DATA

- Manual circular saw for metal cutting
- Movable head 45° left and 60° right
- Head rotation stops 45° - 0° - 45° - 60°
- Vice complete with anti-burr device
- Motor pump for blade lubrication
- Chip breaker to keep the blade clean
- Adjustable stops for head vertical stroke
- 1 meter long bar stop
- 1 meter long bar support
- Service tools
- Instruction manual and spare parts list
- Steel pedestal
- 24V low voltage installation with hold-to-run head control handle
- Overall dimensions: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Accessories upon request:

- Electric motor 18 - 36 rpm 1,5-2,2 kW
- Pneumatic vice with pedal control
- 2 - 4 - 6 metre long bar support



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tronçonneuse à disque pour la coupe des métaux
- Tête pivotante 45° à gauche - 60° à droite
- Arrêts rotation tête à 45° - 0° - 45° - 60°
- Etau avec dispositif anti-bavure
- Electropompe pour lubrification de la lame
- Défibreuse de copeaux pour nettoyage de la lame
- Arrêt réglable pour la course verticale de la tête
- Arrêt barre 1 mètre
- Support barre 1 mètre
- Clefs de service
- Manuel d'instruction et liste des pièces détachées
- Socle en tôle
- Installation à basse tension 24V avec poignée de commande de la tête à action maintenue
- Dimensions hors-tout: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Accessoires sur demande:

- Moteur électrique 18 - 36 rpm 1,5-2,2 kW
- Etau pneumatique avec commande à pedale
- Support barre 2 - 4 - 6 mètres



TECHNISCHE MERKMALE

- Manuell bedienbare Metalkreisssäge zum Schneiden von Metallen
- Drehbarer Kopf, 45° nach links - 60° nach rechts
- Kopfrotationssperrungen bei 45° - 0° - 45° - 60°
- Schraubstock mit Antigrat-Vorrichtung
- Elektropumpe für die Schmierung des Blattes
- Spanbrecher zur Blattreinigung
- Einstellbare Sperren für den Vertikalhub des Kopfes
- Stangensperre zu 1 m
- Stangenstütze zu 1 m
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Gestell aus Blech
- Anlage in Niederspannung 24V mit Handgriff, der nur bei Anwesenheit einer Bedienperson funktioniert
- Stellflächenmaße: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Zubehör auf Anfrage:

- Elektromotor für 18 - 36 rpm 1,5-2,2 kW
- Pneumatischer Schraubstock mit Pedalsteuerung
- Stangenstütze zu 2 - 4 - 6 m



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cortadora de disco manual para corte de metales
- Cabezal giratorio 45° a izquierda, 60° a derecha
- Topes rotación cabezal a 45° - 0° - 45° - 60°
- Mordaza con dispositivo antirebaba
- Electrobomba para lubricación hoja
- Rompe virutas para limpieza de disco
- Topes ajustables para la carrera vertical del cabezal
- Tope barra de 1 m
- Sostén barra de 1 m
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y lista de piezas de recambio
- Pedestal de chapa
- Instalación de baja tensión 24V con empuñadura de interrupción automática, por el accionamiento de la cabeza
- Dimensiones exteriores: 2640 mm x 1700 mm x 1900 mm

Accesorios a pedido:

- Motor eléctrico para 18 - 36 rpm 1,5-2,2 kW
- Mordaza neumática con mando de pedal
- Sostén barra de 2 - 4 - 6 m

TA 400 A



				a b a x b
	60	140	110	100 x 180

kW	rpm	mm	mm	kg
2,2	3000	180	ø 400	640



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Troncatrice automatica per taglio di pieni e profilati in alluminio e leghe leggere
- L'apparecchiatura dispone di 39 programmi ognuno dei quali è composto da 50 passi, per un totale di 1950 posizioni di taglio con relativo conteggi
- Funzionamento: avanzamento materiale, chiusura morsa fissa, rotazione lama ed erogazione liquido emulsionabile; discesa testa fino a completamento taglio. Ritorno del carro a misura, salita testa e fine rotazione lama ed erogazione liquido refrigerante. Apertura morsa fissa. Ripetizione del ciclo
- Albero disco montato su cuscinetti
- Due morse pneumatiche
- Ganasce in teflon per il fissaggio del pezzo
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
- Dimensioni d'ingombro 3450 mm x 1700 mm x 1420 mm



TECHNICAL DATA

- Automatic circular saw for cutting solid or profiles of aluminium or light alloys
- The equipment is supplied with 39 programs, each of them with 50 steps for a total of 1950 cutting positions with relevant piece-counter
- Operation: Material feed, fixed vice lock, start of the blade rotation and coolant delivery, head descent to the cut completion, stroke return to the set measure. Head return and stop of blade rotation and coolant delivery. Vice opening. Cycle repeat
- Blade holder shaft on bearings
- Two pneumatic vices
- Teflon jaws to fix the piece
- Service tools
- Instruction manual and spare parts list
- Overall dimensions: 3450 mm x 1700 mm x 1420 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Scie automatique pour la coupe de barres pleines et profilés alu et alliages légers
- L'appareillage dispose de 39 programmes, chacun composé de 50 pas, pour un total 1950 positions de coupe avec compte-pièces correspondant
- Fonctionnement: avancement étau fixe, rotation de la lame, distribution du liquide réfrigérant, descente de la tête jusqu'à la fin de la coupe et retour du chariot alimentateur à la mesure fixée. Retour de la tête à sa position et arrêt rotation de la lame et du liquide réfrigérant. Ouverture de l'étau fixe. Répétition du cycle
- Arbre porte-lame sur roulements
- Deux étaux pneumatiques
- Mâchoire en teflon pour le serrage de la pièce
- Clefs de service
- Manuel d'instruction et liste des pièces détachées
- Dimensions hors-tout: 3450 mm x 1700 mm x 1420 mm





TECHNISCHE MERKMALE

- Automatische Kreissägemaschine zum Schneiden von Vollmaterial und Profilen in Aluminium und Leichtmetall-Legierungen
- Das Gerät verfügt über 39 Programme, von denen sich jedes aus 50 Einzelschritten zusammensetzt, mit einer Gesamtzahl von 1950 Schnittpositionen, mit entsprechendem Stückzähler
- Funktionsweise: Materialvorschub, Schließen des Schraubstocks und Aktivierung der Sägeblattrotation, Verteilung vom emulgierbarer Flüssigkeit, Kopfablenkung bis Ende des Schnittes und Rücklauf des Vorschubs bis zum festgelegten Maß. Rückkehr des Kopfes und Anhalten der Blattrotation und der Verteilung der Kühlflüssigkeit. Öffnen des Schraubstocks. Zykluswiederholung
- Auf Lagern montierte Scheibenwelle
- Zwei Pneumatikschraubstöcke
- Teflonspannbacken für Stückbefestigung
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Stellflächenmaße: 3450 mm x 1700 mm x 1420 mm




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Cortadora automática para cortar barras macizas y perfiles de aluminio y aleaciones ligeras
- El aparato tiene 39 programas, cada uno de los cuales está compuesto de 50 pasos, por un total de 1950 posiciones de corte, con contador de piezas correspondiente
- Funcionamiento: avance de material, cierre de mordaza fija, rotación disco y dispensación de líquido emulsionable; descenso de la cabeza hasta completar el corte. Regreso del carro a la medida fija, ascenso de la cabeza y fin de rotación del disco y suministro de refrigerante. Apertura de tornillo de banco fijo. Repetición del ciclo
- Arbol porta disco montado sobre cojinetes
- Dos mordazas neumática
- Quijadas de teflón para la sujeción de la pieza
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y lista de piezas de recambio
- Dimensiones exteriores máximas: 3450 mm x 1700 mm x 1420 mm



TA 400



				
	60	140	110	100 x 180
	60	130	100	100 x 150

				
kW	rpm	mm	mm	kg
2,2	3000	180	ø 400	160



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Troncatrice a disco manuale per alluminio
- Impianto a bassa tensione 24V con impugnatura comando testa uomo presente
- Manopola con piolo per il posizionamento rapido della testa a 0° e 45° destra e sinistra
- Testa girevole 45° a destra e sinistra
- Testa inclinabile 45° a sinistra
- Albero disco montato su cuscinetti
- Piatto girevole montato su sfere
- Due morse manuali
- Ganasce in teflon per il fissaggio del pezzo
- Braccio portarullo
- Fermo barra
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
- Dimensioni d'ingombro 1500 mm x 1100 mm x 900 mm

Accessori a richiesta:

- Morse pneumatiche con comando a pedale
- Motore monofase
- Piedestallo in lamiera



TECHNICAL DATA

- Manual circular saw for aluminium
- 24V low voltage installation with hold-to-run head control handle
- Locking pin ensuring fast positioning of the head to 0° and 45° right and left
- Movable head 45° right and left
- Inclinable head 45° left
- Blade holder shaft on bearings
- Movable bed assembled on spheres
- Two manual vices
- Teflon jaws for material clamping
- Bar support arm
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts list
- Overall dimensions: 1500 mm x 1100 mm x 900 mm

Accessories upon request:

- Pneumatic vices with pedal control
- Single-phase motor
- Steel pedestal



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tronçonneuse à disque pour aluminium
- Installation à basse tension 24V avec poignée de commande de la tête à action maintenue
- Poignée avec téton pour le positionnement rapide de la tête à 0° et 45° droite et gauche
- Tête pivotante 45° à droite et à gauche
- Tête inclinable 45° à gauche
- Arbre porte-lame sur roulements
- Plateaux pivotante monté sur billes
- Deux étaux manuelles
- Mâchoire en teflon pour le serrage de la pièce
- Bras porte-barre
- Butée
- Clefs de service
- Manuel d'instruction et liste des pièces détachées
- Dimensions hors-tout: 1500 mm x 1100 mm x 900 mm

Accessoires sur demande:

- Etau pneumatiques avec commande à pedale
- Moteur monophase
- Socle en tôle



TECHNISCHE MERKMALE

- Aluminium -manuell bedienbare Metallkreisssäge
- Anlage in Niederspannung 24V mit Handgriff, der nur bei Anwesenheit einer Bedienperson funktioniert
- Drehgriff mit Bolzen zur raschen Positionierung des Kopfes auf 0° und 45° rechts und links
- Drehbarer Kopf, 45° nach links und rechts
- Auf Lagern montierter Scheibenwelle
- Neigbarer Kopf, 45° nach links
- Auf Lagern montierter Drehteller
- Zwei Handschraubstöcke
- Teflonspannbacken für die Stückbefestigung
- Rollentragarm
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Stellflächenmaße: 1500mm x 1100mm x 900mm

Zubehör auf Anfrage:

- Pneumatische Schraubstöcke mit Pedalsteuerung
- Einphasenmotor
- Gestell aus Blech



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cortadora de disco manual para aluminio
- Instalación de baja tensión 24V con empuñadura de interrupción automática, par el accionamiento de la cabeza
- Empuñadura con indicador para el posicionamiento rápido de la cabeza a 0° y 45° hacia la derecha e izquierda
- Cabezal giratorio 45° a derecha y izquierda
- Cabezal inclinable 45° a izquierda
- Arbol porta disco montado sobre cojinetes
- Plato giratorio montado sobre esferas
- Dos mordazas manuales
- Quijadas de teflón para la sujeción de la pieza
- Brazo porta rodillo
- Tope barra
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y lista de piezas de recambio
- Dimensiones exteriores máximas: 1500 mm x 1100 mm x 900 mm

Accesorios a pedido:


- Mordaza neumática con mando de pedal
- Motor monofásico
- Pedestal de chapa

TV 300


TV 350



TV 300

								
	100	90	80 x 140	kW	rpm	mm	mm	kg
	90	80	70 x 100	4	5100	150	ø 300	115

TV 350

								
	115	108	90 x 140	kW	rpm	mm	mm	kg
	105	95	90 x 100	5,5	4300	150	ø 350	145



TV 300 - TV 350



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Troncatrice a disco abrasivo per il taglio di metalli
- Testa girevole 45° a destra e a sinistra
- Albero porta disco montato su cuscinetti
- Perno a cerniera con bussola eccentrica registrabile
- Fermo barra
- Chiavi di servizio
- Libretto istruzioni per l'uso e lista ricambi
- Comando a bassa tensione a norme internazionali
- Dimensioni d'ingombro:
860 mm x 980 mm x 950 mm

Accessori a richiesta:

- Morsa a bloccaggio rapido
- Morsa pneumatica con comando a pedale
- Piedestallo in lamiera



TECHNICAL DATA

- Abrasive manual circular saw for metal cutting
- Movable head 45° right and left
- Blade holder shaft on bearings
- Hinged pivot with adjustable eccentric bush
- Bar stop
- Service tools
- Instruction manual and spare parts list
- Low voltage control according to international regulations
- Overall dimensions:
860 mm x 980 mm x 950 mm

Accessories upon request:

- Quick locking vice
- Pneumatic vice with pedal control
- Steel pedestal



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tronçonneuse à disque abrasif pour la coupe des métaux
- Tête pivotante 45° à droite et à gauche
- Arbre porte-lame sur roulements
- Fourreau excentrique réglable monté sur tourillon à charnières
- Butée
- Clefs de service
- Manuel d'instruction et liste des pièces détachées
- Commande à basse tension conforme aux normes internationales
- Dimensions hors-tout:
860 mm x 980 mm x 950 mm

Accessoires sur demande:

- Etau à serrage rapide
- Etau pneumatique avec commande à pedale
- Socle en tôle



TECHNISCHE MERKMALE

- Manuell bedienbare Trennschleifmaschine zum Schneiden von Metallen
- Drehbarer Kopf, 45° nach links und rechts
- Auf Lager montierte Scheibenwelle
- Scarnierstift mit einstellbarer exzentrischer Buchse
- Stangensperre
- Bedienungsschlüssel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
- Steuerung mit Unterspannung entsprechend den internationalen Normen
- Stellflächenmaße:
860 mm x 980 mm x 950 mm

Zubehör auf Anfrage:

- Schraubstock mit Schnellspannung
- Pneumatischer Schraubstock mit Pedalsteuerung
- Gestell aus Blech



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cortadora manual de disco abrasivo para corte de metales
- Cabezal giratorio 45° a derecha y izquierda
- Arbol porta disco montado sobre cojinetes
- Pasador de bisagra con buje excéntrico ajustable
- Tope barra
- Llaves de servicio
- Folleto de instrucciones para el uso y lista de piezas de recambio
- Dimensiones exteriores máximas:
860 mm x 980 mm x 950 mm

Accesorios a pedido:

- Mordaza de bloqueo rápido
- Mordaza neumática
- Pedestal de chapa



TECHNICAL DATA

New automatic CNC cutting line mod. NEW LINE-350 for 90° cuts, suitable for cutting hollow bars with round, square or rectangular section featuring automatic loading and unloading of pieces and made up of the following:

- “CI” type automatic loader with inclined worktable designed for loading hollow bars with round, square or rectangular section; rapid centralised adjustment of bar dimensions by means of just two handwheels, or “CF” type automatic bundle loader with anti-overlapping device for hollow bar loading with round, square or rectangular section; rapid centralised adjustment of bar dimensions by means of just two handwheels.
- Bar feed unit supplied with rollers and driven by a gearmotor assisted by an inverter controlling rapid feed speed and the associated acceleration and deceleration ramps for bar feeding.
- Cutting head with 2-speed electric motor, motor amperometric absorption control, tempered and ground oil-bathed reducing gears, cutting head downstroke speed adjustment, blade double lubrication system (with emulsifiable oil or oil microlubrication).
- Bar locking with double vice.
- Pressure adjustment of bar feed rollers and double vice.
- Bar stop with digital instrument displaying bar cutting length, vertically movable stop retainer providing maximum accuracy of cutting repeatability.
- Automatic unloading with inclinable table for the selection of the side from which faced, cut or end-trimmed pieces are unloaded.
- New programming instrument with 5" backlit graphic display for the management and optimisation of cutting parameters and settings.

Optional accessories on request

- Blade rotation inverter for speed variation according to the type of material to be cut.
- Extra bar stop adding a second cutting size option in sequence.
- Cutting-head with inclined linear movement, suitable for cutting square and rectangular pipes, with an entry into the bar which reduce at the minimum the frazes.
- Inclined vice of 45°, for a better blocking of the piece to cut.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nouvelle ligne de coupe automatique à CNC modèle NEW LINE-350 pour des coupes à 90°, adaptée pour la coupe de tubes de section ronde, carrée ou rectangulaire, équipée de chargeur et déchargeur automatiques et composée de:

- Chargeur automatique de type “CI”, version avec plan incliné pour le chargement des barres (tubes) de section ronde, carrée et rectangulaire, réglage rapide centralisé des dimensions des barres par deux volants ou chargeur automatique de type “CF”, version en botte, avec dispositif anti-chevauchement, pour le chargement des barres (tubes) de section ronde, carrée et rectangulaire, réglage rapide centralisé des dimensions des barres par deux volants.
- Unité d’avance barres à rouleaux actionnés par moto-réducteur contrôlé par inverseur, permettant d’optimiser la vitesse d’avance rapide et les différentes rampes d’accélération et de décélération pour l’alimentation des barres à couper.
- Tête de coupe avec moteur électrique à deux vitesses, contrôle absorption ampérétrique du moteur, engrenages de réduction trempés et rectifiés en bain d’huile, réglage de la vitesse de descente de la tête, double système de lubrification de la lame (à l’huile émulsionnable ou micro-lubrification à l’huile).
- Blocage barre par mors double.
- Pressions réglables des rouleaux d’avance barre et double mors.
- Butée barre avec visualisation numérique de la longueur de coupe, vérification de la butée mobile verticale pour garantir un maximum de précision sur la répétitivité de la coupe.
- Déchargeur automatique composé d’un plan incliné permettant le choix du côté de déchargement des chutes, des pièces coupées et des fins de coupe.
- Nouvel instrument de programmation avec écran graphique de 5" rétro-éclairé pour la gestion et l’optimisation des paramètres et des programmations de coupe.

Accessoires sur demande

- Montage inverseur rotation lame qui permet la modification de la vitesse en l’optimisant selon le type de matériau à couper.
- Montage d’une seconde butée de la barre, pour une deuxième mesure de coupe en séquence.
- Tête de coupe avec mouvement linéaire incliné, adaptée pour la coupe de tubes de section carrée ou rectangulaire avec une entrée dans la barre qui réduit au minimum la bavure.
- Etai incliné de 45° pour une meilleure fixation du piece à couper.

CUTTING AND UNLOADING UNIT	
BLADE SIZE	ø 350 mm
BLADE BORE SIZE	ø 32 mm
MAX. VICE OPENING	112 mm
VICE JAW HEIGHT	70 mm
BLADE MOTOR POWER	2,6/3,4 kW
BLADE ROTATION	0/100 rpm
BAR FEED MOTOR POWER	1,5 kW (with inverter)
BAR FEED SPEED	10-90 m/1'
OIL-HYDRAULIC UNIT MOTOR POWER	0,75 kW
WORKTABLE HEIGHT	1110 mm
UNLOADING HEIGHT	Front 700 mm - Rear 700 mm
MIN CUTTING CAPACITY HOLLOW BAR ROUND AND SQUARE	ø 16 - 16x16 mm
MAX. CUTTING CAPACITY	(ROUND HOLLOW BAR)
	ø 100 mm
	(SQUARE HOLLOW BAR)
	80 mm
	(RECTANGULAR HOLLOW BAR)
	60x80 mm
MIN. CUTTING LENGTH	20 mm
MAX. CUTTING LENGTH	3000 mm
WEIGHT	2000 kg~

LOADER CAPACITY WITH INCLINED TABLE (“CI” TYPE)	
BAR LENGTH	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
LOADER CARRYING CAPACITY WITH INCLINED TABLE	MAX 1500 kg
WEIGHT	1200 kg~

BUNDLE LOADER CAPACITY (“CF” TYPE)	
BAR LENGTH	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
BUNDLE LOADER CARRYING CAPACITY	MAX 4000 kg
BUNDLING MOTOR POWER	1,5 kW
BAR MOVEMENT MOTOR POWER	0,37 kW
WEIGHT	2000 kg~

UNITÉ DE COUPE ET DÉCHARGEMENT DES PIÈCES	
DIAMÈTRE LAME	ø 350 mm
ALÉSAGE DISQUE	ø 32 mm
OUVERTURE MAXI. MORS	112 mm
HAUTEUR MÂCHOIRES	70 mm
PUISSANCE MOTEUR DISQUE	2,6/3,4 kW
ROTATION DISQUE	0/100 rpm
PUISSANCE MOTEUR AVANCE BARRE	1,5 kW (avec inverseur)
VITESSE AVANCE BARRE	10-90 m/1'
PUISSANCE MOTEUR CENTRALE HYDRAULIQUE	0,75 kW
HAUTEUR PLAN DE TRAVAIL	1110 mm
HAUTEUR DÉCHARGEMENT	Avant 700 mm - Arrière mm 700 mm
CAPACITÉ MINIMUM DE COUPE DE TUBE ROND ET CARRÉ	ø 16 - 16x16 mm
CAPACITÉ MAXIMUM DE COUPE	(TUBE ROND)
	ø 100 mm
	(TUBE CARRÉ)
	(TUBE RECTANGULAIRE)
	80 mm
	60x80 mm
LONGUEUR MINIMUM DE COUPE	20 mm
LONGUEUR MAXIMUM DE COUPE	3000 mm
POIDS	2000 kg ~

CAPACITÉ CHARGEUR AVEC PLAN INCLINÉ (TYPE “CI”)	
LONGUEUR BARRES	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
DÉBIT CHARGEUR AVEC PLAN INCLINÉ MAX	1500 kg
POIDS	1200 kg ~

CAPACITÉ CHARGEUR EN BOTTE (TYPE “CF”)	
LONGUEUR BARRES	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
DÉBIT CHARGEUR EN BOTTE MAX	4000 kg
PUISSANCE MOTEUR ENVELOPPMENT BOTTES	1,5 kW
PUISSANCE MOTEUR TRANSLATION BARRES	0,37 kW
POIDS	2000 kg ~



TECHNISCHE MERKMALE

Neue automatische CNC-Schneideanlage Modell NEW LINE-350 für 90°-Schnitte, geeignet zum Trennen von Rohren oder rund, quadratisch oder rechteckig geschnittenen, komplett mit automatischer Zu- und Abführung, bestehend aus:

- Automatischem Beschicker Typ “CI”, Version mit geneigter Fläche für die Zuführung von Schneidgut (Rohren) mit rundem, quadratischem und rechteckigem Querschnitt, zentral vorgenommene Schnelleinstellung der Stangenabmessung mit nur zwei Handrädern oder automatischem Beschicker Typ “CF”, Bündelversion, mit Überlagerungsschutz für die Zuführung von Schneidgut (Rohren) mit rundem, quadratischem oder rechteckigem Querschnitt, zentral vorgenommene Schnelleinstellung der Stangenabmessungen mit nur zwei Handrädern.
- Stangenvorschubeinheit mit Rollen, angetrieben von einem Getriebemotor und gesteuert von einem Inverter für die Vorgabe der Schnellvorschubgeschwindigkeit sowie der zugehörigen Beschleunigungs- und Verlangsamungskennlinien für die Zuführung der zu schneidenden Werkstücke.
- Schneidkopf mit zweistufigem Elektromotor, Kontrolle des vom Motor aufgenommenen Stroms, gehärtete und geschliffene Unteretzungszahnäder im Ölbad, Einstellung der Absenkgeschwindigkeit beim Schnitt, doppelte Scheibenschmieranlage (mit emulgierbarem Öl oder Ölmikroschmierung).
- Einspannen des Werkstückes in Doppelspannstock.
- Druckwerte für Stangenvorschubrollen und Doppelspannstock einstellbar.
- Stangenmeßanschlag mit digitaler Schnittlängenanzeige, ein vertikal beweglicher Halteanschlag garantiert höchste Präzision mit Blick auf die Wiederholbarkeit des Schnittes.
- Automatischer Abgabevorrichtung, bestehend aus einer geneigten Fläche für die Auswahl der Seite, auf der das Kopfstück, die geschnittenen Werkstücke und das Stangenende abgeführt werden.
- Neuem Programmiergerät mit rückbeleuchtetem 5"-Grafikdisplay für die Verwaltung und Optimierung der Parameter und Schnitteinstellungen.

Auf Anfrage erhältliches Zubehör

- Anbringung eines Inverters für die Scheibendrehung, der die Verstellung und optimale Anpassung der Drehzahl an die Art des Schneidgutes ermöglicht.
- Anbringung eines zweiten Stangenmeßanschlages für den Nachfolgeschnitt.
- Schneidkopf mit linearer geneigter Bewegung, optimal zum trennen von Rohren oder rund, quadratisch oder rechteckiggeschnittenen, mit Eingang in der Stange um eine minimale Gratbildung zu haben.
- 45° geneigter Spannstock fuer einen besserer Einspannen des zu schneidenden Werkstueckes.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Nueva línea de corte automática CNC modelo NEW LINE-350 para cortes de 90°, apta para el corte de tubos con sección redonda, cuadrada y rectangular, completa con sistema de carga y descarga automático, constituida por:

- Cargador automático, tipo “CI”, versión con plano inclinado para la carga de barras (tubos) de sección redonda, cuadrada y rectangular, regulación rápida centralizada de las dimensiones de las barras mediante solamente dos manubrios, o cargador automático tipo “CF”, versión de cinta, con dispositivo antisuperposición, para la carga de barras (tubos) de sección redonda, cuadrada y rectangular, regulación rápida centralizada de las dimensiones de las barras mediante solamente dos manubrios.
- Unidad de avance de las barras con rodillos accionados mediante motor-reductor controlado por Inverter, para el control de la velocidad de avance rápido y relativas rampas de aceleración y desaceleración para la alimentación de las barras que se deben cortar.
- Cabezal de corte con motor eléctrico de dos velocidades, control de la absorción ampérimétrica del motor, engranajes de reducción templados y rectificados en baño de aceite, regulación de la velocidad de bajada de corte, doble sistema de lubricación del disco (con aceite emulsionante o micro-lubricación con aceite).
- Bloqueo de la barra por medio de una morsa doble.
- Presiones ajustables para rodillos de avance de las barras y morsa doble.
- Tope de la barra con visualizador digital de la longitud de corte, registro de tope móvil vertical, para garantizar la máxima precisión en la repetición del corte.
- Descargador automático, constituido por un plano que se puede inclinar para la selección del lado de descarga del encabezamiento de la barra, de las piezas cortadas y de la cola de la barra.
- Nuevo instrumento programador con display gráfico de 5" iluminado en la parte trasera para la gestión y la optimización de los parámetros y de las configuraciones de corte.

Accesorios a petición de los interesados

- Aplicación del Inverter de rotación del disco, que permite la variación de la velocidad optimizándola al tipo de material que se debe cortar.
- Aplicación de un segundo tope de la barra, para una segunda medición de corte en secuencia.
- Cabezal de corte con movimiento linear inclinado, óptimo para el corte de tubos rectangulares y cuadrados, con entrada en el material para reducir al minimo la viruta.
- Mordaza inclinada de 45° para un mejor amarre de la pieza a cortar.

- Caratteristiche e dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso, le foto pubblicate sono esclusivamente a scopo dimostrativo.
- The characteristics and data indicated in this catalogue are not binding and may be modified without prior notice; illustrations are for demonstration only.
- Les caractéristiques et les paramètres reportés dans ce catalogue ne sont pas contraignants et peuvent être modifiés sans préavis ; les photos publiées le sont uniquement dans un but de démonstration.
- Die im vorliegenden Katalog aufgeführten Eigenschaften und Daten sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die gezeigten Fotos dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
- Las características y los datos indicados en el presente catálogo no son vinculantes y se pueden modificar sin previo aviso; las fotos publicadas tienen exclusivamente una finalidad demostrativa.



Via Lago di Albano, 10 - Z. Ind. - 36015 Schio (VI) ITALY
Tel. +39 0445 575001 - +39 0445 575005 - Fax +39 0445 575006
www.macc.it - info@macc.it

EINHEIT ZUM SCHNEIDEN UND ABGEBEN VON WERKSTÜCKEN	
SCHERBENABMESSUNGEN	ø 350 mm
SCHERBENLOCHBOHRUNG	ø 32 mm
MAX. ÖFFNUNG DER SCHRAUBSTÜCKE	112 mm
BACKENHÖHE	70 mm
LEISTUNG DES SCHERBENMOTORS	2,6/3,4 kW
SCHEBENDREHUNG	0/100 rpm
MOTORLEISTUNG WERKSTÜCKVORSCHUB	1,5 kW (MIT INVERTER)
WERKSTÜCKVORSCHUBGESCHWINDIGKEIT	10-90 m/1'
MOTORLEISTUNG HYDRAULISCHES ANTRIEBSAGGREGAT	0,75 kW
ARBEITSTISCHHÖHE	1110 mm
ABGABEHÖHE	VORNE 700 mm - HINTEN 700 mm
MINIMALE SCHNEIDKAPAZITÄT VON RUND ODER QUADRATISCH ROHREN	ø 16 - 16x16 mm
MAX. SCHNEIDKAPAZITÄT	(RUNDROHR)
	ø 100 mm
	(QUADRATROHR)
	80 mm
	(RECHTECKROHR)
	60x80 mm
MINIMALE SCHNITTLÄNGE	20 mm
MAX. SCHNITTLÄNGE	3000 mm
GEWICHT	2000 kg~


KAPAZITÄT DES BESCHICKERS MIT GENEIGTER FLÄCHE (TYP “CI”)	
WERKSTÜCKLÄNGE	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
TRAGFÄHIGKEIT BESCHICKER MIT GENEIGTER FLÄCHE	MAX 1500 kg
GEWICHT	1200 kg~

KAPAZITÄT BÜNDELBESCHICKER (TYP “CF”)	
WERKSTÜCKLÄNGE	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
TRAGFÄHIGKEIT BÜNDELBESCHICKER	MAX 4000 kg
MOTORLEISTUNG BÜNDELWICKLUNG	1,5 kW
MOTORLEISTUNG WERKSTÜCKBEWEGUNG	0,37 kW
GEWICHT	2000 kg~

UNIDAD DE CORTE Y DESCARGA DE LAS PIEZAS	
DIMENSIONES DISCO	ø 350 mm
ESCARIADO AGUJERO DISCO	ø 32 mm
APERTURA MÁXIMA MORSAS	112 mm
ALTURA QUIJADAS	70 mm
POTENCIA DEL MOTOR DEL DISCO	2,6/3,4 kW
ROTACIÓN DEL DISCO	0/100 rpm
POTENCIA DEL MOTOR DE AVANCE DE LA BARRA	1,5 kW (con Inverter)
VELOCIDAD DE AVANCE DE LA BARRA	10-90 m/1'
POTENCIA DEL MOTOR DE LA CENTRALITA OLEODINÁMICA	0,75 kW
ALTURA DEL PLANO DE TRABAJO	1110 mm
ALTURA DE DESCARGA	DELANTERA 700 mm - TRASERA 700 mm
CAPACIDAD MÍNIMA DE CORTE DE TUBOS CON SECCIÓN REDONDA Y CUADRADA	ø 16 - 16x16 mm
CAPACIDAD MÁX DE CORTE	(TUBO REDONDO)
	ø 100 mm
	(TUBO CUADRADO)
	80 mm
	(TUBO RECTANGULAR)
	60x80 mm
LONGITUD MÍNIMA DE CORTE	20 mm
LONGITUD MÁXIMA DE CORTE	3000 mm
PESO	2000 kg~

CAPACIDAD DEL CARGADOR CON PLANO INCLINADO (TIPO “CI”)	
LONGITUD BARRAS	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
CAPACIDAD DE CARGA DEL CARGADOR CON PLANO INCLINADO	MAX 1500 kg
PESO	1200 kg~

CAPACIDAD DE CARGA DEL CARGADOR DE CINTA (TIPO “CF”)	
LONGITUD DE LAS BARRAS	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
CAPACIDAD DE CARGA DEL CARGADOR DE CINTA	MÁX 4000 kg
POTENCIA DEL MOTOR DE BOBINADO DE LAS CINTAS	1,5 kW
POTENCIA DEL MOTOR DE TRASLACIÓN DE LAS BARRAS	0,37 kW
PESO	2000 kg~



CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuova linea di taglio automatica a CNC mod. NEW LINE-350 per tagli a 90°, adatta per il taglio di tubi a sezione tonda, quadra e rettangolare completa di carico e scarico automatico composta da:

- Caricatore automatico, tipo "CI", versione con piano inclinato per il carico di barre (tubi) di sezione tonda, quadra e rettangolare, regolazione rapida centralizzata delle dimensioni delle barre tramite due soli volantini, o caricatore automatico tipo "CF", versione a fascio, con dispositivo antiaccavallamento, per il carico di barre (tubi) di sezione tonda, quadra e rettangolare, regolazione rapida centralizzata delle dimensioni delle barre tramite due soli volantini.
- Unità di avanzamento barre a rulli azionati da moto-riduttore controllato da Inverter, per il comando della velocità di avanzamento rapido e relative rampe di accelerazione e decelerazione per l'alimentazione delle barre da tagliare.
- Testa di taglio con motore elettrico a due velocità, controllo assorbimento amperometrico del motore, ingranaggi di riduzione temprati e rettificati in

UNITÀ DI TAGLIO E SCARICO PEZZI	
DIMENSIONI DISCO	ø 350 mm
ALESAGGIO FORO DISCO	ø 32 mm
APERTURA MAX MORSE	112 mm
ALTEZZA GANASCE	70 mm
POTENZA MOTORE DISCO	2,6/3,4 kW
ROTAZIONE DISCO	0/100 rpm
POTENZA MOTORE AVANZAMENTO BARRA	1,5 kW (CON INVERTER)
VELOCITA' AVANZAMENTO BARRA	10-90 m/1'
POTENZA MOTORE CENTRALINA OLEODINAMICA	0,75 kW
ALTEZZA PIANO DI LAVORO	1110 mm
ALTEZZA SCARICO ANTERIORE	700 mm
ALTEZZA SCARICO POSTERIORE	700 mm
CAPACITA' MIN DI TAGLIO TUBO TONDO E QUADRO	ø 16 - 16x16 mm
CAPACITA' MAX DI TAGLIO	TUBO TONDO
	TUBO QUADRO
	TUBO RETT.
LUNGHEZZA MINIMA DI TAGLIO	20 mm
LUNGHEZZA MAX DI TAGLIO	3000 mm
PESO	2000 kg ~

- bagno d'olio, regolazione velocità di discesa di taglio, doppio sistema di lubrificazione disco (ad olio emulsionabile o micro-lubrificazione ad olio).
- Bloccaggio barra per mezzo di morsa doppia.
 - Pressioni regolabili per rulli avanzamento barre e morsa doppia.
 - Fermo barra con visualizzatore digitale della lunghezza di taglio, riscontro di fermo mobile verticalmente per garantire massima precisione sulla ripetibilità di taglio.
 - Scaricatore automatico, composto da un piano inclinabile per la selezione del lato di scarico dell'intestatura barra, pezzi tagliati e coda barra.
 - Nuovo strumento programmatore con display grafico da 5" retroilluminato per la gestione e ottimizzazione dei parametri e delle impostazioni di taglio.

Accessori a richiesta

- Applicazione Inverter rotazione disco che permette la variazione della velocità ottimizzandola al tipo di materiale da tagliare.
- Applicazione di un secondo fermo barra, per una seconda misura di taglio in sequenza.
- Testa di taglio con movimento lineare inclinato, ottimale per il taglio di tubi quadri e rettangolari con entrata nella barra tale da ridurre al minimo la bava.
- Morsa inclinata di 45°, per un maggiore bloccaggio del pezzo da tagliare.

CAPACITÀ CARICATORE CON PIANO INCLINATO (TIPO "CI")	
LUNGHEZZA BARRE	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
PORTATA CARICATORE CON PIANO INCLINATO	MAX 1500 kg
PESO	1200 kg ~

CAPACITÀ CARICATORE A FASCIO (TIPO "CF")	
LUNGHEZZA BARRE	MIN 2000 mm MAX 6000 mm
PORTATA CARICATORE A FASCIO	MAX 4000 kg
POTENZA MOTORE AVVOLGIMENTO FASCE	1,5 kW
POTENZA MOTORE TRASLAZIONE BARRE	0,37 kW
PESO	2000 kg ~




- Particolare pannello comandi con nuovo strumento di programmazione.
- Detail of the control panel with the new programming instrument.
- Détail panneau de commande avec nouvel instrument de programmation.
- Detail der Steuertafel mit neuem Programmiergerät.
- Detalle del cuadro de mandos con nuevo instrumento de programación.



- Unità avanzamento barre, gruppo testa porta disco e fermo barra.
- Feed unit for bars, blade-holder head and bar stop.
- Unité d'avance barres, groupe tête porte-lame et butée barre.
- Stangenvorschubeinheit, Schnittsystem mit Scheibe und Stangenmeßanschlag.
- Unidad de avance de las barras, grupo cabezal porta disco y tope de la barra.



- Caricatore con regolazione rapida centralizzata.
- Loader with rapid centralised adjustment.
- Chargeur avec réglage rapide centralisé.
- Beschicker mit zentral vorgenommener Schnelleinstellung.
- Cargador con regulación rápida centralizada.



NEW LINE 350

